



aktiv10



Level up with aktiv™ the fluid head built for speed.

Cuando tenga una sola oportunidad para capturar la toma perfecta, monte, nivele y bloquee el revolucionario cabezal fluido aktiv™ en segundos.

Las tecnologías SpeedLevel™ y SpeedSwap™ exclusivas de Sachtler permiten colocar y orientar la cámara rápidamente, ajustar el nivel en un instante sin perder de vista la acción en ningún momento, realizar tomas extremadamente bajas a ras de suelo o cambiar entre trípode, placa deslizante y cámara en mano sin perder el ritmo. Realice todo tipo de tomas en el menor tiempo posible con aktiv.

- **Nivele y bloquee la cabeza al instante sin perderse un segundo de la acción**
Tecnología exclusiva SpeedLevel™
- **Visible a cualquier altura o ángulo, de día o de noche**
Innovador PrismBubble
- **Realice tomas extremadamente bajas, a ras de suelo**
Innovador sistema de montaje mejorado
- **Cambie entre trípode y placa deslizante en segundos**
Revolucionario sistema SpeedSwap™
- **Cree historias apasionantes, sin importar la climatología**
Eficacia demostrada en entornos extremos

aktiv10 S2072S

aktiv™10 Cabeza fluida
con SpeedLevel™ tecnología

Bola: 100 mm con base SpeedSwap™

Capacidad de carga: 0 - 12 kg / 0 - 26.5 lb

Pasos de contrabalanceo: 15+0

Pasos de fricción: 7+0

Peso de la cabeza: 2.9 kg / 6.4 lb

Burbuja: PrismBubble, nivel iluminado


Montaje de la cámara: Carga lateral S

Rango de deslizamiento: 120 mm / 4.7 in

Rango de Tilt: +90° to -70°

Rango de temperatura:

-40°C to +60°C / -40°F to +140°F





Nacido para ser rápido

Nivele y bloquee la cabeza fluida al instante

Tecnología exclusiva SpeedLevel™.

No se pierda ni una toma. Las cabezas fluidas aktiv™ cuentan con la revolucionaria tecnología SpeedLevel™. Desbloquee, nivele y bloquee la cabeza fluida en la posición perfecta sin perderse un segundo de la acción.



Visible a cualquier altura o ángulo, de día o de noche

Innovador PrismBubble.

Compruebe que la cámara está perfectamente nivelada con el nivel de burbuja iluminado PrismBubble, visible a cualquier altura o ángulo, de día o de noche.



Realice tomas extremadamente bajas, incluso a ras de suelo

Innovador sistema de montaje mejorado.

Tomas más bajas que nunca. La combinación de aktiv™ y flowtech® ofrece una solución flexible de un solo trípode, con un amplio rango de alturas. Al no necesitar una abrazadera para la cabeza aktiv™, el trípode flowtech® puede bajarse a ras de suelo para realizar tomas perfectas con un ángulo muy bajo.



Cambie entre trípode y placa deslizante en segundos

Revolucionario sistema SpeedSwap™.

Para que la creatividad no decaiga durante las tomas, la cabeza fluida aktiv™ integra el exclusivo sistema SpeedSwap™, que permite cambiar rápidamente entre trípode y placa deslizante sin perder el ritmo. Realice movimientos perfectos de cámara con SpeedSwap™.



aktiv™



**System aktiv10
flowtech100 GS
S2072S-FTGS**



**System aktiv10
flowtech100 MS
S2072S-FTMS**



**System aktiv10
flowtech100
S2072S-FT**

Tipo de triángulo	Piso	Intermedio	Sin esparcidor
Bola	100 mm con base SpeedSwap™	100 mm con base SpeedSwap™	100 mm con base SpeedSwap™
Capacidad de carga	0 - 12 kg / 0 - 26.5 lb	0 - 12 kg / 0 - 26.5 lb	0 - 12 kg / 0 - 26.5 lb
Pasos de contrabalanceo	15+0	15+0 Intermedio	15+0
Pasos de fricción	7+0	7+0	7+0
Rango de deslizamiento	120 mm / 4.6 in	120 mm / 4.6 in	120 mm / 4.6 in
Rango de Tilt	+90° to -70°	+90° to -70°	+90° to -70°
Montaje de la cámara	Sideload	Sideload	Sideload
Peso	6.8 kg / 15 lb	6.9 kg / 15.2 lb	6.3 kg / 13.9 lb
Rango de alturas con triángulo	60 - 176 cm / 23.6 - 69.3 in	71 - 172 cm / 27.9 - 67.7 in	N/A
Rango de alturas sin triángulo	23 - 170 cm / 9 - 66.9 in	23 - 170 cm / 9 - 66.9 in	23 - 170 cm / 9 - 66.9 in
Longitud para transporte	87 cm / 34.3 in	87 cm / 34.3 in	87 cm / 34.3 in
Segmentos patas	2	2	2
Material	fibra de carbono	fibra de carbono	fibra de carbono