



# FSB Mk II



## 高品质的稳定平衡，流畅而顺滑

### 精准捕捉精彩瞬间

FSB采用革命性的Sachtler aktiv液压云台系列的强大功能重新设计，可以提供精准的运动控制。其阻尼和动平衡经过细致调校，可助力用户获得完美的拍摄镜头。它的流线型外观设计是为了承受最为恶劣的环境条件，从而提供高可靠、可重复的摄影机支撑性能。

- 流畅的操作  
启动平滑流畅，停止柔和稳定，打造精准的拍摄手感。
- 精准细致的平衡  
水平-俯仰动作轻巧流畅，可以匹配从0千克起的各种规格的摄影机有效载荷。
- 轻松保持水平  
创新的发光棱镜水平气泡（Prism Bubble），无论在白天或黑夜，从任何高度都能清楚看到。
- 经久耐用  
采用韧性材料和精密部件按照最高工业标准设计。



### FSB 6 Mk II

有效载荷范围  
0 - 8 千克  
0-17.6 磅



### FSB 8 Mk II

有效载荷范围  
0 - 12 千克  
0 - 26.5 磅

## 中置延伸器 系统套装



**System FSB 6 Mk II  
75/2 AL MS**

0473AM

**System FSB 6 Mk II  
75/2 CF MS**

0473CM

**System FSB 8 Mk II  
75/2 AL MS**

0773AM

**System FSB 8 Mk II  
75/2 CF MS**

0773CM

球碗	75毫米	75毫米	75毫米	75毫米
有效承重范围	0-8千克 / 0-17.6磅	0-8千克 / 0-17.6磅	0-12千克 / 0-26.5磅	0-12千克 / 0-26.5磅
平衡档位	15+0	15+0	15+0	15+0
阻尼级数	3+0	3+0	7+0	7+0
摄影机安装板	Sideload S	Sideload S	Sideload S	Sideload S
系统重量	5.2千克 / 11.5磅	4.7千克 / 10.4磅	5.4千克 / 11.9磅	4.9千克 / 10.8磅
高度范围	81-171厘米 / 31.9-67.3英寸	81-171厘米 / 31.9-67.3英寸	81-171厘米 / 31.9-67.3英寸	81-171厘米 / 31.9-67.3英寸
运输长度	87厘米 / 34.3英寸	87厘米 / 34.3英寸	87厘米 / 34.3英寸	87厘米 / 34.3英寸

## 地面延伸器 系统套装



**System FSB 6 Mk II  
75/2 AL GS**

0471AM

**System FSB 6 Mk II  
75/2 CF GS**

0471CM

**System FSB 8 Mk II  
75/2 AL GS**

0771AM

**System FSB 8 Mk II  
75/2 CF GS**

0771CM

球碗	75毫米	75毫米	75毫米	75毫米
有效承重范围	0-8千克 / 0-17.6磅	0-8千克 / 0-17.6磅	0-12千克 / 0-26.5磅	0-12千克 / 0-26.5磅
平衡档位	15+0	15+0	15+0	15+0
阻尼级数	3+0	3+0	7+0	7+0
摄影机安装板	Sideload S	Sideload S	Sideload S	Sideload S
系统重量	5.4千克 / 11.9磅	4.9千克 / 10.8磅	5.6千克 / 12.3磅	5.0千克 / 11磅
高度范围	59-175厘米 / 23.2-68.9英寸	59-175厘米 / 23.2-68.9英寸	59-175厘米 / 23.2-68.9英寸	59-175厘米 / 23.2-68.9英寸
运输长度	87厘米 / 34.3英寸	87厘米 / 34.3英寸	87厘米 / 34.3英寸	87厘米 / 34.3英寸

## 经久耐用

FSB采用韧性材料和精密部件按照最高标准设计，正可谓生而耐用。由于在最广泛的温度和环境范围内性能不会发生任何变化，因此FSB成为了户外摄影机操作人员的首选产品。



更多详情



VPS官网



关注微博